

PŘEHLED VÝROBKŮ **OBNOVA KRÁSY DŘEVA** DOKONALÝ VZHLED!

Ochrana a péče profesionálů o dřevěné podlahy s výrobky řady Bakit.



ZABALENÉ ZKUŠENOSTI.

Spolu první.
www.kiesel.com



OBSAH

| | |
|---|----|
| Parketové podlahy / příklady skladeb souvrství | 4 |
| Obnova krásy parketových podlah / tabulka namáhání v různých provozech | 5 |
| Tmely a základové nátěry na parkety | 6 |
| Uzavírací laky na parkety | 7 |
| Oleje na parkety | 8 |
| Ošetřování a čištění parket | 9 |
| Ošetřování a čištění parket / tabulka typů namáhání | 11 |

KIESEL STŘEDNĚ VELKÝ PODNIK SE SILNÝM ZÁZEMÍM

Firma Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG byla založena v roce 1959 Ottou a Irmgard Kiesel jako továrna na výrobu tmelů. Od té doby je tato firma již přes 60 let pevně zakotvena ve stavebním průmyslu, ve kterém se v pravém slova smyslu drží jako „přilepená“ na předních místech ve svém oboru. Pod vedením jednatelů pana Wolfganga Kieseľa, paní Beatrice Kiesel-Luik, pana Dr. Matthiase Hirsche a s řadou rozšířených rozhodovacích pravomocí v rukou pana Floriana Linka zaměstnává tato rodinná firma v současné době kolem 160 pracovníků.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je vývoj a výroba stěrkových hmot, disperzních lepidel pro pokládku a lepení elastických a textilních podlahových krytin a parket i vývoj jemných malt pro lepení keramických obkladů a dlažeb a obkladů z přírodního kamene. Cílem firmy je vždy přicházet k zákazníkům s inovativními výrobky, které umožní vytvářet zdravé, příjemné a vizuálně zajímavé životní prostředí pro uživatele budov.

Kiesel je firma s celosvětovou působností s pobočkou v Tangermünde v Sasku-Anhaltsku a dceřinými společnostmi ve Francii, Beneluxu, Polsku, České republice, Švýcarsku a početnými poradenskými a prodejními centry v celé Evropě, v Asii, Severní Americe, Austrálii, východní Evropě a Rusku. Tyto výrobky firma prodává a distribuuje ve velké míře přes řetězec středně velkých odborných prodejců.



Všechny důležité informace
dostupné v německém jazyce:
mobilní aplikace **Kiesel App**
zdarma pro Vás!

Hotové parkety

Hotové parkety vícevrstvé, samostatné elementy parket, šířka: < 70 mm, délka: < 600 mm
Tří a vícevrstvé fošny, tloušťka: > 13 mm, šířka: < 220 mm, délka: < 2300 mm

| | |
|----------------|---|
| Podklady | Cementový potěr / litý cementový potěr / vytápěný cementový potěr / potěry s urychlovači tvrdnutí / anhydritový potěr / litý anhydritový potěr / vytápěný anhydritový potěr / monolitický beton / betonové prefabrikáty / vakuovaný beton / litý asfalt / válcovaný asfalt / desky z drčeného asfaltu / magnéziový potěr / xylolit / dřevotřískové desky / OSB desky / dřevěné fošny / konstrukce suchého potěru / ocelový plech / keramická dlažba / barevné nátěry / povrchové úpravy na bázi umělé pryskyřice / vodou ředitelná lepidla / bitumenová lepidla / izolační podložky |
| Přednátěry | Bakit PV-Universal / Okamul PU-V schnell / Okapox GF / Okatmos® EG 20** |
| Stěrkové hmoty | Servoplan S 111* / Servoplan S 444 / Servoplan P 200 Plus** / Servofix FG* / Servofix USP* / Servoalpha AF 1000 / Servoalpha FA 3000 / Servoplan D 800 / Servoplan R 300 S / Servoplan Ki 1** / Servoplan E 600 / Servoplan EM 555 / Servoplan E 500 |
| Lepidla | Bakit ESP / Bakit EK neu* / Bakit FPK** / Bakit PU-P / Bakit PU-1K* |

Masivní dřevěné parkety

Masivní parkety tl. 8,0 mm / masivní lamelové parkety / vysoké lamelové parkety / parketové prvky na drážku a pero

| | |
|----------------|--|
| Podklady | Cementový potěr / litý cementový potěr / vytápěný cementový potěr / potěry s urychlovačem tvrdnutí / anhydritový potěr / litý anhydritový potěr / vytápěný anhydritový potěr / monolitický beton / betonové prefabrikáty / vakuovaný beton / litý asfalt / válcovaný asfalt / desky z drčeného asfaltu / magnéziový potěr / xylolit / dřevotřískové desky / OSB desky / dřevěné fošny / konstrukce suchého potěru / ocelový plech / keramická dlažba / barevné nátěry / povrchové úpravy na bázi umělé pryskyřice / vodou ředitelná lepidla / bitumenová lepidla / izolační podložky |
| Přednátěry | Bakit PV-Universal / Okamul PU-V schnell / Okapox GF / Okatmos® EG 20** |
| Stěrkové hmoty | Servoplan S 111* / Servoplan S 444 / Servoplan P 200 Plus** / Servofix FG* / Servofix USP / Servoalpha AF 1000 / Servoalpha FA 3000 / Servoplan D 800 / Servoplan R 300 S / Servoplan Ki 1** / Servoplan E 600 / Servoplan EM 555 / Servoplan E 500 |
| Lepidla | Bakit ESP** / Bakit EK neu* / Bakit FPK / Bakit PU-P** / Bakit PU-1K* |

Masivní dřevěné fošny

Masivní dřevěné fošny na drážku a pero, tloušťka: 22 mm, šířka: < 176 mm, provedení buk, dub, javor

| | |
|----------------|--|
| Podklady | Cementový potěr / litý cementový potěr / vytápěný cementový potěr / potěry s urychlovačem tvrdnutí / anhydritový potěr / litý anhydritový potěr / vytápěný anhydritový potěr / monolitický beton / betonové prefabrikáty / vakuovaný beton / litý asfalt / válcovaný asfalt / desky z drčeného asfaltu / magnéziový potěr / xylolit / dřevotřískové desky / OSB desky / dřevěné fošny / konstrukce suchého potěru / ocelový plech / keramická dlažba / barevné nátěry / povrchové úpravy na bázi umělé pryskyřice / vodou ředitelná lepidla / bitumenová lepidla / izolační podložky |
| Přednátěry | Bakit PV-Universal / Okamul PU-V schnell* / Okapox GF / Okatmos® EG 20* |
| Stěrkové hmoty | Servoplan S 111** / Servoplan S 444 / Servoplan P 200 Plus* / Servofix FG* / Servofix USP / Servoalpha AF 1000 / Servoalpha FA 3000 / Servoplan D 800 / Servoplan R 300 S / Servoplan Ki 1 / Servoplan E 600 / Servoplan EM 555 / Servoplan E 500 |
| Lepidla | Bakit ESP* / Bakit EK neu** / Bakit FPK / Bakit PU-P* / Bakit PU-1K* |

**** velmi vhodné / * vhodné**

Ostatní výrobky lze v určitých případech také použít, jejich použití však závisí na konkrétní situaci na místě a způsobu použití.

Vážení uživatelé, výše uvedené představuje pouze malou část různých možností a variant. V případě speciálních aplikací výrobků kontaktuje, prosím, naše obchodní poradce a aplikační techniky, kteří jsou Vám k dispozici a rádi Vám poskytnou potřebné informace a poradí s výběrem a způsobem zpracování výrobků.

Informace o našich výrobcích a kontakty naleznete na našich webových stránkách www.kiesel.cz

Obnova ušlechtilých parketových podlah – tabulka stupně namáhání

| Uzavírací laky na parkety | Namáhání | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|
| | Normální | Střední ¹ | Silné ¹ | DIN 51130/R10 nebo DIN 18032-2 |
| | <ul style="list-style-type: none"> obývací pokoje, ložnice a dětské pokoje chodby v soukromých domácnostech hotelové pokoje | <ul style="list-style-type: none"> kanceláře chodby přestávkové místnosti skupinové místnosti | <ul style="list-style-type: none"> restaurace školy nákupní centra jídelny vstupní haly školkly závodní kantýny pokladny | <ul style="list-style-type: none"> WC a toalety lékárny balírny servírovací chodby domovy seniorů nemocnice divadla |
| | Systémy vodních uzavíracích laků | | | |
| Bakit SL 9 ^{3/6} | ** | ** | ** | ** ^{2/8} |
| Bakit SL 7 ³ | ** | * | – | – |
| Bakit SL 5 ³ | ** | – | – | – |
| | Olejové a voskové systémy uzavíracích laků | | | |
| Bakit HO ⁴ | ** ⁵ | ** ⁵ | * ⁵ | – |
| Bakit WO ^{4/6} | ** | ** | * | * ⁷ |
| Bakit HO Plus ^{4/6} | ** | ** ⁹ | * ⁹ | – |

**** velmi vhodné / * vhodné / – nevhodné**

¹ Ve zvláštních případech jsou důležité protiskuzové vlastnosti podlahy. Pro bližší informace kontaktujte aplikační techniky KIESEL, info@kiesel.cz.

² Dbejte na řádné a správné provádění ošetřování. Pro čištění se smějí používat pouze výrobky, které nemění protiskuzové vlastnosti podlahy.

³ Při použití vodních laků se doporučuje aplikovat základový nátěr, který snižuje slepování bočních hran parket.

⁴ Všechny olejové a voskové systémy ve střední a silné třídě namáhání vyžadují během používání podlahy intenzivní ošetřování.

⁵ U měkkých dřevin může docházet k výronům pryskyřice. Míra výronů pryskyřice závisí na velikosti ložisek pryskyřice ve dřevě. V důsledku výronů pryskyřice může dojít k optickým vadám a problémům se schnutím laků.

⁶ Po smíchání obsahuje výrobek isokyanáty. Osoby s astmatem nebo chronickými potížemi dýchacích cest či nesnášenlivostí by s tímto výrobkem neměly pracovat.

⁷ Pouze ve spojení s tužidlem Bakit WO Additiv, DIN 51130 / R10.

⁸ V odstínech lesku polomat a extramat se dosahuje parametrů vyhovujících normám DIN 18032-2.

⁹ Ve spojení s tužidlem a prvotním ošetřením pomocí Bakit HO Plus Erstpflge.

Prosíme, dodržujte rovněž pokyny uvedené v našich technických listech a katalogu pro aplikaci uzavíracích laků, případně si vyžádejte konzultaci ke konkrétnímu problému u techniků firmy KIESEL.



Bakit FK 1

Roztok spárovacího tmelu na bázi vody

- rychleschnoucí
- dobře brousitelný
- dobrá plnivost
- nízká úroveň emisí, nezatežuje zápachem
- nepodléhá označovací povinnosti
- není požárně nebezpečný
- snadno zpracovatelný

5 litrů plastové kanystry

Č. výrobku: 51161

Spotřeba:

v závislosti na spárořezu parket cca. 50–120 g/m²



Bakit FK 2

Roztok spárovacího tmelu s obsahem rozpouštědel

- obsahuje rozpouštědla
- rychleschnoucí
- dobře brousitelný
- dobrá plnivost
- snadno zpracovatelný

5 litrů plastové kanystry

Č. výrobku: 51172

Spotřeba:

v závislosti na spárořezu parket cca. 50–120 g/m²



Bakit GL

Základový nátěr na bázi vody nanášený válečkem

- snižuje slepování bočních stran parket
- zvýrazňuje kresbu dřeva světlými tóny
- dobrá plnivost
- snadno zpracovatelný



Emise výrobku testovány podle metodiky DIBt. Z-157.10-109, Z-157.10-110

Krabičky 3x 5 litrů plastové kanystry

Č. výrobku: 51150

Spotřeba:

nejméně 100 g/m²



Bakit GA

Základový nátěr na alkoholové bázi

- obzvláště hezky zvýrazňuje kresbu dřeva u všech dřevin
- ideální pro exotické dřeviny
- izoluje látky obsažené ve dřevě
- rychleschnoucí
- možno přelakovat vodními uzavíracími laky Bakit

5 litrů plechové obaly

Č. výrobku: 51107

Spotřeba:

nejméně 100 g/m²



Bakit SL 9

2-složkový polyuretanový uzavírací lak na parkety

- ve variantách extra matný a polomatný
- pro silně až velmi silně namáhané parketové a dřevěné podlahy
- extrémní odolnost proti otěru
- vysoká odolnost proti chemikáliím
- odolný proti účinkům světla
- splňuje normu DIN 18032 díl 2 Sportovní haly a tělocvičny (extra matný a polomatný)

Celková spotřeba (základový lak + krycí vrstva):
extra matný, polomatný nejméně 360 g/m²



Emise výrobku testovány podle metodiky DIBt. Z-157.10-110

Krabičky s plastovými kanystry 3x 4,5 litru a tužidlem 3x 0,225 litru

extra mat

Č. výrobku: 51006

polomat

Č. výrobku: 51023



Bakit SL 7

1-složkový polyuretanový uzavírací lak na parkety

- ve variantách matný a polomatný
- pro silně namáhané parkety a dřevěné podlahy
- rychlé oxidační schnutí
- velmi dobrá odolnost proti chemikáliím
- samosmáčecí efekt
- není choulostivý na mikro škrábance a stopy po podrážkách bot

Celková spotřeba (základový lak + krycí vrstva):
nejméně 360 g/m²



Emise výrobku testovány podle metodiky DIBt. Z-157.10-109

Krabičky s plastovými kanystry 3x 5 litrů

mat

Č. výrobku: 51033

polomat

Č. výrobku: 51040



Bakit SL 5

Polyuretan – akrylátový uzavírací lak na parkety

- ve variantě polomat
- pro středně až silně namáhané podlahy v bytech
- vysoce ušlechtilá kopolymerová disperze
- velmi rychlé schnutí
- optimálně se při aplikaci po povrchu rozlévá
- odolný proti účinkům světla
- velmi dobrá odolnost proti šmouhám od podrážek bot

Celková spotřeba (základový lak + krycí vrstva):
nejméně 360 g/m²



Emise výrobku testovány podle metodiky DIBt. Z-157.10-109

Krabičky s plastovými kanystry 3x 5 litrů

polomat

Č. výrobku: 51060




Bakit EK neu

**Bakit WO**

Tvrký voskový olej matný

- odpuzuje vodu
- není citlivý na znečištění
- antibakteriální účinek
- skvrny z povrchu lze snadno odstranit
- rychleschnoucí
- lze použít také s tužidlem
- protiskluzová ochrana podle EN 51 130 (R10) s tužidlem
- není nutné padování

Spotřeba:

cca. 60–100 g/m² na každou vrstvu nanášenou válečkem

Emise výrobku testovány podle metodiky DIBt. Z-157.10-218

5 litrů plechové nádoby

Č. výrobku: 51174

**Bakit WO Additiv**

Olejové tužidlo pro tvrdý voskový olej Bakit WO

- zvyšuje odolnost proti opotřebení
- prodlužuje životnost voskované podlahy
- urychluje schnutí
- vhodné i pro exotické dřeviny

Spotřeba:

1 díl Bakit WO Additiv, 10 dílů Bakit WO

0,5 litru plechové nádoby


Č. výrobku: 51179

**Bakit HO**

Olej na dřevěné podlahy High Solid

- zvýrazňuje přírodní charakter dřeva
- na bázi modifikovaných olejů
- protiskluzný
- snadno zpracovatelný

Spotřeba:

cca. 50 g/m² na jednu vrstvu, druhá vrstva cca. 35 g/m²

Emise výrobku testovány podle metodiky DIBt. Z-157.10-142

5 litrů plechové nádoby

Č. výrobku: 51130

**Bakit HO Plus**

Olej na dřevěné podlahy bez obsahu rozpouštědel

- snadno zpracovatelný
- neobsahuje rozpouštědla
- případně lze použít s přidáním tužidla
- na bázi přírodních, obnovitelných surovin

Spotřeba:

cca. 25–40 g/m² na jednu vrstvu**5 litrů plechové nádoby**

Č. výrobku: 51135

**Bakit Ölhärter**

Olejové tužidlo jako přísada Bakit HO Plus

- zvyšuje odolnost proti otěru a opotřebení
- prodlužuje životnost podlahy
- urychluje schnutí
- vhodné i pro exotické dřeviny

Spotřeba:

1 díl tužidla / 20 dílů Bakit WO / Bakit HO Plus

0,25 litru plechové nádoby

Č. výrobku: 51185

**Bakit PW**

Ošetřovací vosk na parkety

- pro parkety napuštěné tvrdým voskovým olejem Bakit WO
- čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku
- chrání před proniknutím nečistot a vlhkosti do struktury dřeva
- obsahuje přírodní rostlinné vosky

Spotřeba:

1 litr = 100 m²**Krabičky s lahvemi 6x 1 litr**

Č. výrobku: 51175

**Bakit HP**

Ošetřovací olej na dřevěné podlahy

- pro olejované parketové a dřevěné podlahy
- samovytvrdující
- pro ošetřování a hrubé čištění
- použití pouze v interiéru
- připraven k okamžitému použití

Spotřeba:

1 litr na 40–60 m² podle druhu dřeviny a míry znečištění podlahy**Krabičky s lahvemi 6x 1 litr**

Č. výrobku: 51120

**Bakit SP**

Čistící a ošetřovací prostředek pro parketové podlahy lakované uzavíracím lakem

- ošetřuje a chrání
- odolný proti opotřebení
- odpuzuje špínu a nečistoty
- voděodolný
- pro tělocvičny a sportovní haly
- prodlužuje životnost lakovaného povrchu podlahy

Krabičky s lahvemi 6x 1 litr

Č. výrobku: 51104

**Bakit KR**

Čistící koncentrát na parkety pro lakované dřevěné podlahy

- čistící koncentrát šetrný k životnímu prostředí
- formule pro rozpouštění nečistot a účinné odstranění špíny z podlahy
- šetrná k povrchové úpravě
- čerstvá vůně
- hygienický

Krabičky s lahvemi 6x 1 litr

Č. výrobku: 51110



Bakit RT

Čistící ubrousky pro lakované parketové podlahy a pro čištění rukou a nářadí

- odstraňuje zbytky lepidel na bázi PU a SMP
- odstraňuje silikonové a akrylové těsnící hmoty
- praktický dávkovač s extra velkými ubrousky 20 x 30 cm
- účinnější než voda a mýdlo

Dávkovač / 80 ubrousků
Č. výrobku: 51176

Spotřeba:
Dávkování podle stupně znečištění



Bakit HO Plus Erstpflge

Prostředek pro prvotní ošetření

- zvyšuje odolnost proti opotřebení
- snižuje riziko tvorby skvrn a šmouh
- obsahuje přírodní vosky a oleje

Krabička s lahvemi 6x 1 litr
Č. výrobku: 51180

Spotřeba:
1 litr – cca 45 m²



Bakit EK neu

Tabulka typů namáhání

| | Namáhání | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| | Normální | Střední | Silné |
| Uzavírací laky na parkety | Vodní laky | | |
| Bakit SL 5 | 1 x Bakit GL 2 x válečkovat min. 360 g/m ² ¹ | - | - |
| Bakit SL 7 | 1 x Bakit GL 2 x válečkovat min. 360 g/m ² ¹ | 1 x Bakit GL 2 x válečkovat min. 360 g/m ² ¹ | - |
| Bakit SL 9 | 1 x Bakit GL 2 x válečkovat min. 360 g/m ² ¹ | 1 x Bakit GL 2 x válečkovat min. 360 g/m ² ¹ | 1 x Bakit GL 3 x válečkovat min. 400 g/m ² ¹ |
| | Skupina olejů | | |
| Bakit HO ² | 1–3x válečkovat cca. 50 g/m ² na 1 vrstvu druhá vrstva cca. 35 g/m ² | 1–3x válečkovat cca. 50 g/m ² na 1 vrstvu druhá vrstva cca. 35 g/m ² | 1–3x válečkovat cca. 50 g/m ² na 1 vrstvu druhá vrstva cca. 35 g/m ² |
| Bakit WO | 2 x válečkovat 100–120 ml/m ² | 2 x válečkovat 120–160 ml/m ² s tužidlem | 2 x válečkovat 120–160 ml/m ² s tužidlem |
| Bakit HO Plus | 1 x válečkovat 25–40 g/m ² | 1 x válečkovat 25–40 g/m ² s tužidlem plus prvotní ošetření | 1 x válečkovat 25–40 g/m ² s tužidlem plus prvotní ošetření |

¹ Celková spotřeba (základový lak + krycí vrstva).

² Na savých podkladech je třeba počítat s dvojnásobným množstvím.

Prosíme, dodržujte rovněž pokyny uvedené v našich technických listech a katalogu pro aplikaci uzavíracích laků, případně si vyžádejte konzultaci ke konkrétnímu problému u techniků firmy KIESEL.



KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4 · 102 00 Praha-Štěřboholy
Česká republika
Tel. +420-272 019 341, +420-607 807 000
info@kiesel.cz · www.kiesel.cz



Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Strasse 2 · 73730 Esslingen · Germany
Tel. +49 711 93134-0 · Fax +49 711 93134-140
www.kiesel.com · kiesel@kiesel.com