

H 99 S

Tmel na dřevo na bázi nitrátu celulózy

- s obsahem rozpouštědel
- rychlé schnutí**
- dobré a rychlé broušení**
- vhodné pro všechny uzavírací nátěry a oleje na parkety**
- mírný zápach**

Podklad:

Dřevěné podlahy, které jsou suchá, zbavená oleje, mastnoty, vosku a prachu.

Pokyny pro zpracování:

H 99 S se používá pro vyplnění příp. vytmelení spár, prohlubní, trhlin atd. u dřevěných podkladů všeho druhu, např. parkety, dřevěné podlahy, nábytek atd.

H 99 S rozmícháme s dřevěným brusným prachem (ze zábrusu 100 –120) na hmotu, která je vhodná pro stěrkování.

Pokud hmota při míchání tuhne, přidáme H 99 S .

Parkety před posledním broušením hmotou vystěrkujeme. Následně celou podlahu zbrousíme, aby nezůstaly viditelné žádné zbytky, které by mohly vést k pozdějšímu zbarvení.

Použití	Nářadí	Doba zasychání
---------	--------	----------------

Vrstva:

1 x H 99 S
s dřevěným brusným prachem



Broušení:

Popř. v případě potřeby postup opakujeme



Zasychání:

Zde se jedná o přibližné hodnoty, závislé na teplotě podlahy, v místnosti a na vlhkosti vzduchu. Roli hraje také tloušťka nánosu, příp. šířka a hloubka spáry.

Spotřeba:

ca. 50 ml, podle rozsahu spár se může spotřeba zvýšit.

Čištění pracovních nástrojů:

Okamžitě po použití mycím ředidlem V 29.

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců.

Značení:

H99 S

GefStoffV: Xi – dráždivý
F – vysoce hořlavý
Obsahuje aceton

ADR/RID: Třída 3
UN-č.: 1866
Giscode: G3

R-věty:

11 - vysoce hořlavý
36/38 Dráždí oči a kůži.
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

67 Vdechování par může způsobit ospalost a závrať.

S-věty:

16 – Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
23 – Nevdechujte páry
26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
38 – V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
51 – Používejte pouze v dobře větraných prostorách
61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Neponechávejte, prosím, v místnosti žádné okrasné rostliny, akvária a potraviny.

Prosím dodržujte ustanovení podle TRGS 617.

Produkty, které obsahují rozpouštědla, při nedostatečném větrání zatěžují prostředí a obtěžují zápachem, proto za tyto skutečnosti nemůže firma nést jakoukoliv záruku

Odstranění:

Nevylévat do kanalizace, suché na skládku.
Tekuté zbytky patří do zvláštního odpadu.

Ostatní informace viz bezpečnostní list

www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezabavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.