

Separační podložka

Okavlies

- použití jako oddělovací vrstva
- pro kritické podklady
- pro více jistoty při práci na starých podkladech

Popis produktu

Polyesterová tkanina určená pro oddělení vrstev a snížení pnutí mezi parketami a podkladem. Je zvláště vhodná pro řešení problémů spojených s pokládkou parket na starých podkladech s pevně ulpělými zbytky starých lepidel a stěrtek, při lepení parket na dřevotřískové desky, suché potěry, cementové potěry, anhydritové potěry, litý asfalt apod.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 356 „Parketářské práce“ jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny a připraveny podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB. Podklady jako teraso, keramika či přírodní kámen očistěte čističem **Okamul GR**.

Všechny podklady je třeba důkladně očistit a z povrchu vysát prach a podle druhu opatřit přednáteřem **Okatmos®EG 20**, **Bakit PV-Universal**, **Okamul PU-V schnell** nebo **Okapox GF**.

Nerovné a porézní podklady vyrovnejte stěrkovou hmotou řady **Servoplan** vhodnou pro použití pod parkety. Na podkladech, které se mírně deformují, použijte pro vyrovnání nerovností stěrkovou hmotu vyztuženou vlákny **Servoplan 444**.

Zpracování

Role tkaniny **Okavlies** volně rozbalte, nahrubo přistříhnete podle rozměru a tvaru místnosti a dejte do středu místnosti. Na podklad naneste pomocí zubové stěrky B3 jedno z lepidel **Bakit ESP**, **Bakit FPK**, **Bakit PU-1K**, **Bakit EK neu** nebo **Bakit PU-P** a tkaninu **Okavlies** vložte, natlačte a zaválcujte do připraveného lepidlového lože. Při ukládání tkaniny dbejte na to, aby v ploše tkaniny nebyly faldy a záhyby. Ve druhé polovině místnosti pak postupujte stejným způsobem.

Po dostatečném vytvrzení lepidla nalepte parkety stejným lepidlem, jakým jste provedli nalepení tkaniny **Okavlies**. Při lepení parket postupujte podle pokynů výrobce.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

Technické údaje

Barva	bílá
Použití	v interiéru
Formát	25 bm x 100 cm = 25 m ²
Tloušťka	cca. 1,5mm
Plošná hmotnost	cca. 250 g/m ²
Tepelný odpor	0,03m ² K/W (podle normy DIN 52 612)
Podlahové vytápění	vhodné (nutno počítat s tepelným odporem)
Skladování	skladovat nastojato v suchu

Balení Č. výrobku EAN

25 bm x 100 cm = 25m² role 60213 4015705602134

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

13.01.2020/lo