

euku-naturöl olej na dřevo na bázi přírodních olejů

Ekologická olejová impregnace na rostlinné bázi, s podílem sušiny přes 95%, pro ošetřování dřevěných povrchů s otevřenými póry.

Číslo výrobku: euku-naturöl 01680001000

Technické údaje:

Velikost balení: 1 l

Sušina: cca 96 % hmotnosti

Teplota pro zpracování: Teplota místnosti a materiálu nesmí během nanášení a schnutí klesnout pod 10°C, asi 12 hodin při 23°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti.

Konečná pevnost: 5 -7 dní

Nářadí: nerezová špachlíte

P- věty:

Podklad:

Všechny dřevěné a parketové podlahy z měkkého, tvrdého i exotického dřeva v suchém stavu, zbavené olejů, mastnoty, vosku a prachu. U měkkých dřevin /borovice, smrk, jedle/ nebo tropických dřevin může dojít k vyloučení pryskyřice, které může vést k prodloužení doby schnutí nebo případně i k optickým vadám. Rozhodující pro docílení optimálního povrchu je jemné a pravidelné zbroušení dřeva, optimálně zrnitostí 120.

Pokyny pro zpracování:

Olej dobře rozmíchejte. Nářadí očistěte ředidlem V 28 /UA systém/.

Olejování:

Výrobek se nastěrkuje v tenké vrstvě. Během 15-ti minut po nanesení se plocha musí vyleštit kotoučovou bruskou s běžovým padem. Olej nesmí na podlaze uschnout. Na případných nedokonalě vyleštěných místech opakujeme celý postup ještě jednou. Plochu lze na vlhko vytřít nejdříve po 10 dnech.

Ošetřování / čištění:

Odstraňte hrubé nečistoty.

Jemné nečistoty a prach vytřete mírně navlhčeným hadrem směsí vody a euku-pflege-emulsion (ošetřovací emulze).

Giscode: Ö20

DiBt číslo Z.Z-157.10-67

ADR/RID: nepoužito

GefStoffv:

R – věty: 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S – věty: 23 Nevdechujte páry

P-věty

99 obsahuje kobalt (2+ethylhexanoat) soli. Může způsobit alergické reakce.

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 24 měsíců.

Složení:

Báze rostlinných olejů jako lněná fermež, distelový olej, dřevný olej, bezolovnatá kombinace vysoušedel, vodoodpuzející přísady (kyselina křemičitá). Neobsahuje žádné konzervační prostředky pro dřevo.

Likvidace:

Nevylévat do kanalizace.

Tekuté zbytky jsou zvláštní odpad.

Upozornění na nebezpečí samovznícení:

Nasáklé pracovní prostředky jako např. hadry, tkaniny, nabroušený prach apod. uzavřete vzduchotěsně do kovových nádob nebo nechte nasáknout vodou a bezpečně zlikvidujte takovým způsobem, aby nevzniklo riziko vzniku požáru.

.Ostatní informace viz bezpečnostní list

www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezabavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

DIN EN ISO 9001:2000/TS16949 EMAS II

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

Značení:

KIESEL, s.r.o...lepidla na stavbu

Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4 – Michle

Tel: +420-272 019 341-3, 607 807 000 Fax: +420- 272 019 344 info@kiesel.cz www.kiesel.cz