

Podlahová těsnicí manžeta

Dichtmanschette Boden

- těsnění kolem podlahových vpustí
- velmi elastická, s vysokou tvarovou pamětí

Popis produktu

Podlahová těsnicí manžeta **Dichtmanschette „Boden“** je opatřena oboustranným kaširováním tkaninou a je velmi elastická. Je ideální pro provádění vodotěsných detailů kolem podlahových vpustí. Podlahová těsnicí manžeta se používá v kombinaci s vodotěsnou izolací **Okamul PU-FCA** odolnou proti chemikáliím, tekutou izolační fólií **Okamul DF**, flexibilními těsnicemi emulzemi **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** a **Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec**, těsnicím lepidlem **Oka DK** nebo speciálním lepidlem **Okamul Ki Fix**.

Zpracování

Těsnicí manžetu **Dichtmanschette Boden** vložte do první, ještě čerstvé vrstvy izolace a druhou vrstvou izolace jí do izolační vrstvy zcela zapracujte. Dbejte na to, aby byla dodržena minimální předepsaná tloušťka izolační vrstvy. Dodržujte pokyny uvedené v technickém listě použité izolace.

Balení	Č. výrobku	EAN
1 kus jednotlivě	60013	4015705600130

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém a bezpečnostním listu výrobku na www.kiesel.cz.

Stav

22.11.2018/I