

Samolepící těsnicí páska Kiesel

Dichtband selbstklebend

- samolepící
- pro použití v interiéru i exteriéru
- pevně drží na nejrůznějších podkladech
- těsné styčné spoje
- snadná zpracovatelnost
- použití ve vlhkých i mokřích prostorách

Popis produktu

Ideální **samolepící páska** pro použití v rozích a na dilatačních a napojovacích spárách. Používá se ve spojení s izolační tekutou fólií **Okamul DF**, flexibilní těsnicí emulzí **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** a **Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec** jakož i s dvousložkovou izolací na bázi polyuretanové pryskyřice **Okamul PU-FCA**. Páska je vhodná pro minerální podklady a podklady jako například nerezová ocel, hliník a plast. Lze použít v prostorách s třídou účinku vody W0-I až W3-I, popř. na balkónech a terasách jako zvláštní konstrukci. Prosíme v těchto případech nejprve zkonzultujte použití těsnicí pásky s aplikačním technikem Kiesel.

Zpracování

Lepení stavební prvek musí být suchý, zbavený nečistot a prachu a materiálů, které by mohly způsobit špatné přilnutí pásky. Minerální podklady se průmyslovým vysavačem zbaví prachu a opatří základním nátěrem **Okatmos® UG 30** nebo **Okamul GG**. Kovové podklady je třeba odmastit acetonem.

Samolepící těsnicí páska **Dichtband selbstklebend** se nalepí na stavební prvek a příslušnou izolací se celoplošně zcela zapracuje do vrstvy izolace. Styčné spoje pásky se musí překrývat nejméně o 6 cm, přičemž je nutno dbát na to, aby i v místě spoju byla dodržena potřebná tloušťka vrstvy izolace. Je nutno dodržovat pokyny uvedené v technickém listě použité izolace.

Technické údaje

Barva	bílá / šedá
Šířka pásky	100 mm
Tloušťka	cca. 0,85 mm
Teplota zpracování	-35 °C až +70 °C

Balení

Č. výrobku

EAN

10 m role v papírové krabici 60075

4015705600758

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

14.12.2020/lo